

¡IMPRIME SOBRE VIRTUALMENTE CUALQUIER SUSTRATO!

CMYK + WW

RESOLUCIÓN HASTA 2880 DPI SUSTRATOS CON ALTURA HASTA 20CM

UNA LÁMPARA LED

(para curar instantáneamente la tinta)





US: +1.251.473.6502 EU: +31 (0) 26.319.3210

xante.com

; INCOMPARABLES!

¡Las impresoras X-UV son insuperables!

Impresoras grandes de cama plana son diseñadas para imprimir letros y gráficos en alta velocidad pero son limitadas por el grosor del sustrato.

Impresoras de pequeño formato disenadas para artículos especiales imprimen más lento y son limitadas por el tamaño del sustrato.

La familia de impresoras X-UV de Xanté imprime AMBOS. Es lo mejor de ambos mundos.

CONTÁCTENOS HOY PARA MÁS INFORMACIÓN.

IMPRIMA EN EL PUNTO JUSTO



CINCO MANERAS DE IMPRIMIR BLANCO INTENSO, BRILLANTE Y PURO.

Sólido (Flood), Píxeles activos blancos, Píxeles inactivos, Color plano blanco, o Sin Blanco

CREA PROFUNDIDAD CON MÚLTIPLES CAPAS DE TINTA UV.

Crea impresiones que impresionen o que comuníquen información importante en braile. Este proceso es rápido y brinda resultados fuertes y duraderos. Flujo de Trabajo Simplemente Brillante

SCANHIE



+1.251.473.6502

Letreros - Artículos Especiales - Industrial - Empaques - Braile









CAPACIDADES DE IMPRESIÓN

Tamaño MÁXIMO de impresión:	60cm x 45cm
Tamaño MÍNIMO de impresión:	1.25cm x 1.25cm
Altura MÁXIMA de impresión:	20cm
Transporte del sustrato:	50cm x 61cm

Colores: CMYK + WW (2 canales de blanco)

Lámpara UV: Una lámpara LED, 385-415 nM, low heat curing lamps

Cama plana con vacío

720/1080/1440/2160/2880 DPI

TINTA Y SUSTRATOS

Resoluciónes:

Tinta: UV, Botellas de 1 litro por color

Tipos de Sustrato: Plástico PVC, estireno, madera, aluminio, metales, acrílico, coroplas, ceramica, telas, cuero,

compuestos, cartones, foamboard, vidrio, tapete, baldosa y más

CONECTIVIDAD DE LA IMPRESORA 1-Gigabit Ethernet

SOFTWARE PREPRENSA

Xanté iQueue Workflow: Adobe® PostScript® 3™, Control independiente de densidad CMYK, Igualación de Color, Imposición,

Edición digital de archivos, gestión de dato variable, y mucho más

PESO, DIMENSIONES

Dimensiones: 28"L X 55"W X 32"H (71 x 139 x 81cm)

Peso neto: 255lbs (115kg)

Suministro eléctrico: 110v o 220v, 50-60hz

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación: 20-25°C

Humedad Relativa: 35-75°RH





US: +1.251.473.6502 **EU:** +31 (0) 26.319.3210

xante.com



SCALEURE

iQueue Flujo de Trabajo Simplemente Brillante (Incluído)

Flujo de trabajo digital con herramientas avanzadas para la gestión de archivos y colores